

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nedo.nt-rt.ru/> || nod@nt-rt.ru

Ротационный лазер SIRIUS 1 HV green

Nedo Ротационный лазерный нивелир SIRIUS¹ HV green



Ротационный лазер SIRIUS¹ HV green

**Зеленый горизонтальный / вертикальный
ротационный лазер для наилучшей
видимости во время работы в помещениях**

SIRIUS¹ HV green – универсальный горизонтальный/вертикальный ротационный лазер для мастеров-умельцев. Идеально пригоден для нивелирования и провешивания линий при внутренней отделке, строительстве зданий или подземных сооружений.

SIRIUS¹ HV green отличается оптимальной функциональностью, комплектным оснащением и выгодным соотношением цены и качества.

Характеристики:

- Автоматический горизонтальный/вертикальный лазер для внутренних и наружных работ
- Диапазон самонивелирования $\pm 5^\circ$ с механическим горизонтированием
- Мощный лазерный диод (класс лазера 3R) для хорошей видимости лазерного луча
- Автоматический контроль высоты останавливает лазер при сильных сотрясениях. Это предотвращает ошибки по высоте.
- Ручной наклон по двум осям
- Функция сканирования и точечный режим
- Прочный, защищенный от водяных струй корпус IP 65.
- Защита ротора из алюминиевого литья и ударопрочного стекла
- Мощные никель-металлгидридные аккумуляторы для длительной службы



Стандартный комплект с пультом дистанционного управления и приемником



**Поставка в комплекте
№ 471 950:**



- Ротационный лазер SIRIUS¹ HV green
- Лазерный приемник ACCEPTOR Sirius^{green}
- Дистанционное управление
- Аккумуляторы и зарядное устройство
- Транспортный кейс

SIRIUS¹ HV green
№ 471 950



**Ротационный лазер в комплекте
№ 471 951:**

- SIRIUS¹ HV green № 471 950
- Штатив с подъемной рукояткой, рабочий диапазон: 0,80 м до 2,76 м
- рейка Flexi с универсальным адаптером и чехлом

SIRIUS¹ HV green
№ 471 951



**Объем поставки прибора SIRIUS¹ HV green
в комплекте № 471 952:**

- Ротационный лазер SIRIUS¹ HV green
- Лазерный приемник ACCEPTOR SIRIUS^{green}
- Визирная пластина
- астенный держатель
- Вертикальный держатель
- Аккумуляторы
- Аккумуляторы и зарядное устройство
- Транспортный кейс

SIRIUS¹ HV green в комплекте
№ 471 952

Технические характеристики лазерного нивелира:

Диапазон самонивелирования	$\pm 5^\circ$ с моторным приводом и автоматическим контролем
Точность нивелирования	± 1 мм/10 м
Тип лазера	< 1 мВт, класс лазера 2, 515 нм
Число оборотов	0, 60, 120, 300, 600 об/мин
Угол сканирования	0°, 6°, 20°, 50°, 90°
Питание	Комплект NiMH аккумуляторов 4,8 В, 3800 мАч
Продолжительность работы	ок. 15 ч
Вес	2,3 кг
Габариты	150 мм x 200 мм x 190 мм
Рабочая температура	от -20° С до + 50°С
Зона работы с приемником Ø	ок. 300 м
Класс защиты	IP 65

Технические характеристики лазерного приемника ACCEPTOR Sirius^{green}:

Разрешающая способность	$\pm 2,0$ мм / $\pm 1,0$ мм
Питание	1 x 9 V
Длина детектора	40 мм
Индикация	Светодиодный дисплей на лицевой и обратной стороне

Технические характеристики пульта дистанционного управления:

Дальность работы	25 м
Электропитание	2 x 1,5 V (AAA)
Вес	70 г

Данные по заказу:

№	
471 950	Ротационный лазерный нивелир SIRIUS ¹ HV green
471 951	Ротационный лазерный нивелир SIRIUS ¹ HV green Set 1
471 952	Ротационный лазерный нивелир SIRIUS ¹ HV green Комплектные наборы

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93